

STEEL

art. 625 - art. 626

ALUMINIUM

art. 620

PORTACICLO UNIVERSALE MILANO

Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato, particolarmente indicato per modelli berlina.
Trasporta 3 biciclette.

- Doppia cinghia superiore (punto soggetto a maggiore sollecitazione);
- 6 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna);
- 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno);
- fibbie in acciaio;
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore;
- Tubazioni in alluminio ø 30, spessore 3 mm o in ferro ø 30;
- Verniciatura antigraffio (art.620);
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Già assemblato, non richiede l'uso di attrezzatura;
- Attacco rigido superiore disponibile come optional (art.955);
- Interesse braccetti appoggio bici ridotto a garanzia di una maggiore adattabilità;
- Completamente regolabile ed estremamente pratico.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN. Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

MILANO UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car.

- Double upper straps (the most stressful point);
- Lower straps anti-bounce system;
- All 6 straps tested at 250 kilos each;
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each;
- Steel buckles;
- Patented shock absorbing frame support;
- 30 x 3mm diameter aluminium tube or 30 mm diameter steel tube;
- Scratch-resistant power coated (ref.620);
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
- Fully assembled no tools required;
- Rigid top fixing brackets as optional (ref.955);
- Includes smaller sized grab arms for more applications;
- Quick and easy to fit and remove;
- Folds flat for storage.

Tested and approved by TÜV to DIN standard.

See application chart at www.peruzzosrl.com.

Updated regularly.

DETTAGLI DETAILS



BLOCCAGGIO TRIPOLO
(DI SERIE PER ART. 620-625)
TRIPLE BLOCKING
(AVAILABLE FOR ART. 620-625)



CINGHIA DI SICUREZZA
SAFETY STRAP



APPOGGI MAGGIORATI
EXTRA LARGE CUSHIONED
PADS



GANCIO TEMPRATO
HIGH-STRENGTH TEMPERED
HOOKS



ADATTATORE BAULE IN VETRO
GLASS HATCH ADAPTOR



TENSORE ANTIDISTACCO
BUMP ABSORBERS



GOMMINO SALVA BICI
RUBBER BIKE PROTECTOR



FIBBIA IN ACCIAIO
STEEL BUCKLE



CINGHIE DOPPIE SUPERIORI
DOUBLE UPPER STRAPS

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



(EXCEPT ART. 626)



SU RICHIESTA ON REQUEST



CHIUSURA CON POMELLO
(DI SERIE PER ART. 625 - 626,
A RICHIESTA PER ART. 620)
CLOSE-UP WITH KNOB
(AVAILABLE FOR
ART. 625 - 626, ON REQUEST
FOR ART. 620)



CHIUSURA A LEVA CON
BLOCCAGGIO
(DI SERIE PER ART. 620,
A RICHIESTA PER ART. 625)
CLOSE-UP WITH LOCKING
LEVER (AVAILABLE FOR
ART. 620, ON REQUEST FOR
ART. 625)



BLOCCAGGIO SINGOLO
(DI SERIE PER ART. 626,
A RICHIESTA PER
ART. 620 - 625)
SINGLE BLOCKING
(AVAILABLE FOR ART. 626,
ON REQUEST FOR ART. 620 - 625)

OPTIONAL OPTIONAL



ART. 395
ADATTATORE DONNA/UOMO
REMOVABLE CROSSBAR
AVAILABLE SEPARATELY



ART. 955
ATTACCO RIGIDO SUPERIORE (art. 620 - 625)
RIGID TOP FIXING BRACKETS (art. 620 - 625)



ART. 394
PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT
NUMBER PLATE HOLDER COMPLETE WITH LIGHTS AND 7 PIN PLASTIC PLUG CABLE LENGTH: 1,5 MT



ATTENZIONE:

TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI;
NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E
TARGA. (ART. 394)

ATTENTION:

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE
LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT				DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
MILANO	620			✓	⊗	3	15	✓				60	TUTTE ALL	✓
MILANO	625		✓		■	3	15	✓				60	TUTTE ALL	✓
MILANO	626	✓			■	3	15	✓				60	TUTTE ALL	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST